

Дюбель-хомути для кабелів



Плоский

Круглий

Призначення

Для кріплення кабелів та проводів до природного каменю, повнотілої цегли та бетону.

Матеріал виготовлення

стійкий до стирання та розтріскування поліпропілен (PP).

Температура експлуатації


-15°C...+80°C.

Моделний ряд та інформація для замовлення


Модель	Тип	Розмір кабелю, мм	Ø отвору під дюбель, мм	Кількість в упаковці, шт	Артикул	
Круглий						
6 мм	білий	Ø6	5	100	00000881	
	чорний				00002064	
8 мм	білий	Ø8	6		00000872	
	чорний				00002066	
10 мм	білий	Ø10	6		00000889	
	чорний				00002068	
12 мм	білий	Ø12	6		00001066	
	чорний				00002070	
16 мм	білий	Ø16	6		50	00001067
	чорний				00002072	
Плоский						
10*5	білий	10×5	6	100	00001069	
	чорний				00002074	
12*6	білий	12×6	6		00001070	
	чорний				00002076	
14*6	білий	14×6	6		00001102	
	чорний				00002062	

Габаритні розміри

Модель	W, мм	L, мм
6 мм	8	32
8 мм	11	43
10 мм	13	43
12 мм	14	47
16 мм	19	58
10*5	13	42
12*6	15	42
14*6	18	42



Круглий



Плоский

Дюбель-гачок серії FTC



FTC-25SG

FTC-25DB

Призначення

Для зручного кріплення гладких труб до твердих поверхонь.

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Тип	Н	А	В	ØD	Кількість в упаковці, шт	Артикул
		мм					
FTC-25SG	одинарний	62,5	35	-	6,6	50	A0150090089
FTC-25DB	подвійний		-	61			A0150090088

