

Конектори плоскі серій FDD, MDD



Призначення

Формування ізованих роз'ємів методом опресування.

Матеріал виготовлення

- Наконечник – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ, що не підтримує горіння.

Умовне позначення виробів

FDD XX-YYY

Типорозмір контактної частини конектора: 110 - 2,8 мм, 187 - 4,8 мм, 250 - 6,3 мм
Середня площа поперечного перерізу проводу
Серія конекторів

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Переріз проводу, мм ²	Макс. струм, А	Товщина матеріалу	ØD	Ød	L	L1	B	h	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
FDD 1,25-110	0,5...1,5	10	0,3	3,8	1,7	18,9	10,0	3,8	-	100	A0060020009
FDD 1,25-187			0,3	3,7	1,7	19,2		5,6			A0060020008
FDD 1,25-250			0,4	3,8	1,7	20,2		7,4			A0060020010
FDD 2-187	1,5...2,5	15	0,3	5,9	2,3	19,1	10,0	5,6	-	100	A0060020003
FDD 2-250			0,4	5,9	2,3	21,0		7,4			A0060020004
MDD 1,25-110	0,5...1,5	10	0,4	4,8	1,7	17,7	10,0	2,8	0,55	100	A0060020012
MDD 1,25-187			0,4	3,8	1,7	18,5		4,8			A0060020014
MDD 1,25-250			0,4	4,8	1,7	20,9		6,3			A0060020011
MDD 2-187	1,5...2,5	15	0,4	5,9	2,3	20,0	10,0	4,8	0,85	100	A0060020007
MDD 2-250			0,4	4,2	2,4	21,1		6,3			A0060020013

«110» - ширина 2,8мм
 «187» - ширина 4,8мм
 «250» - ширина 6,3мм

