



Пластмасові перфоровані коробка



Призначення

Для зручності прокладки електропроводки всередині електроустановок.

Матеріал виготовлення

ПВХ, що не підтримує горіння.

Монтаж

Елементи коробка кріпляться до основи гвинтами (саморізами) та стикуються між собою за допомогою пластмасових кутових з'єднувачів.

Температура монтажу та експлуатації

-5...+60°C

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	A	B	Кількість в упаковці, шт	Довжина, м	Артикул
	мм				
20×15/2000мм	20	15	100	2	A0070020001
20×20/2000мм	20	20			A0070020018
20×25/2000мм	20	25			A0070020002
25×25/2000мм	25	25			A0070020003
25×45/2000мм	25	45			A0070020004
30×30/2000мм	30	30			A0070020005
30×50/2000мм	30	50			A0070020006
40×25/2000мм	40	25			A0070020019
40×30/2000мм	40	30			A0070020021
40×40/2000мм	40	40			A0070020007
45×25/2000мм	45	25	A0070020017		
45×65/2000мм	45	65	A0070020008		
50×25/2000мм	50	25	A0070020023		
50×50/2000мм	50	50	A0070020009		
50×80/2000мм	50	80	A0070020010		
60×45/2000мм	60	45	40		A0070020020
60×60/2000мм	60	60			A0070020011
65×45/2000мм	65	45	50		A0070020012
80×45/2000мм	80	45	30		A0070020013
80×50/2000мм	80	50			A0070020022
80×55/2000мм	80	55		A0070020014	
80×80/2000мм	80	80	18	A0070020015	
100×100/2000мм	100	100		A0070020016	

