

## ІЗОЛЯЦІЙНІ КОВПАЧКИ

### Ковпачки кінцеві серії S



#### Призначення


Для ізоляції місць з'єднання проводів методом обтискання.

#### Матеріал виготовлення

- Втулка – луджена мідь.
- Ізолятор – нейлон 66.

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	A	ØD	Ød	Переріз проводів, мм <sup>2</sup>	Кількість в упаковці, шт	Артикул
	мм					
S-3	18	5,5	2	1,25	100	A0150150015
S-4	20	9	3	2,0		A0150150016
S-5	25	10	4	6		A0150150017



## Ізоляційні ковпачки для скруток проводу серії P



#### Призначення

Для ізоляції місць з'єднання проводів методом скручування.

#### Матеріал виготовлення

- Втулка – луджена мідь.
- Ізолятор – нейлон 66.

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	H	ØW	ØD	Ød	Сумарний переріз проводів, мм <sup>2</sup>		Колір	Кількість в упаковці, шт	Артикул
	мм				максимум	мінімум			
P71	15	8,7	6,5	2,5	3	1	сірий	100	A0150060001
P72	18	10	7,5	3,9	4,5	2,5	синій		A0150060002
P73	21	11	8,5	4,4	5,5	2,5	помаранчевий		A0150060003
P74	24	13,6	10,8	4,8	11	3,5	жовтий		A0150060004
P75	27	16	12,7	5,5	20	5	червоний		A0150060005

