

ТОВ ЄВРОТЕХЕЛЕКТРОМОНТАЖ

t: +38 (050) 699-38-46, m: +38 (050) 302-60-09

✉: etem.zakaz@gmail.com; www.ielectro.net.ua

Українська електротехнічна  
 Корпорація АСКО-УКРЕМ  
 повідомляє про розширення  
 асортименту!

## КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ГОФРОВАНИХ ТРУБ

### Призначення

Кріплення гофрованих труб при прокладанні електропроводки у приміщеннях

### Матеріал виготовлення

- Поліпропілен


### Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 25 °С ... + 60 °С
- Середнє значення відносної вологості: 80 % при + 25 °С
- Колір: білий RAL 9003, сірий RAL 7035

### Модельний ряд, габаритні розміри

Кріплення для гофрованої труби	A	B	C	H	E	K
	мм*					
∅ 16 мм	26	22	12	10,5	5	10
∅ 20 мм	28	28		10,5		
∅ 25 мм	31	31	12	14,5	5	10
∅ 32 мм	44	44		14,5		

\* допустиме відхилення ∅: ± 0,1 мм, розміри: ± 1 мм



### Конструктивні особливості

Кріплення має фіксатори на бокових поверхнях (пази та виступи) для з'єднання між собою. Використовується при паралельному прокладанні гофрованих труб

### Асортиментний ряд

Найменування	Артикул
Кріплення для гофри біле 16 мм (уп 50шт)	6671
Кріплення для гофри біле 20 мм (уп 50шт)	6672
Кріплення для гофри біле 25 мм (уп 25шт)	6673
Кріплення для гофри біле 32 мм (уп 25шт)	6676
Кріплення для гофри сіре 16 мм (уп 50шт)	1730
Кріплення для гофри сіре 20 мм (уп 50шт)	1254
Кріплення для гофри сіре 25 мм (уп 25шт)	3113
Кріплення для гофри сіре 32 мм (уп 25шт)	2417

**НОВИНКА!**



### Монтаж

Кріплення на поверхню (стіна, стеля, підлога тощо) здійснюється за допомогою шурупів.

\* (Шурупи не входять до комплектації кріплення).

Рекомендований діапазон температур монтажу: 0 °С ... + 40 °С.

Кабель або провід протягують попередньо у гофровані труби, після виконують прокладання та монтаж їх у кріплення

### Приклади використання

