

Наконечники мідні серії DT(G)



Призначення

Окінцювання кабелів з мідними жилами методом опресування.

Матеріал виготовлення

Мідь.

Умовне позначення виробів

DT(G)-XX нелуджений (луджений)

Площа поперечного перерізу кабелю

Серія кабельних наконечників

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Покриття	ØD2	ØD	Ød	L	L1	B	h	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
		мм								
DT(G)-6	луджені	5,0	6,0	4,1	40,0	25,0	9,2	1,3	200	A0060180013
	нелуджені									A0060180014
DT(G)-10	луджені	6,0	8,0	5,1	50,0	30,0	11,5	2,3		A0060180001
	нелуджені	8,5								A0060180015
DT(G)-16	луджені	6,0	9,0	5,9	55,6	35,0	13,0	2,8		A0060180002
	нелуджені	8,2								A0060180016
DT(G)-25	луджені	6,0	10,0	6,7	60,8	37,0	14,3	2,8		A0060180003
	нелуджені	8,2								A0060180017
DT(G)-35	луджені	8,0	11,6	8,0	66,5	40,0	15,8	2,8		A0060180004
	нелуджені	10,5								A0060180018
DT(G)-50	луджені	8,5	13,0	10,0	71,5	42,0	19,9	3,5		A0060180005
	нелуджені	10,5								A0060180019
DT(G)-70	луджені	10,5	16,0	12,2	80,6	47,0	23,1	4,0		A0060180006
	нелуджені	12,5								A0060180020
DT(G)-95	луджені	10,5	18,0	13,2	87,0	49,0	26,8	4,5		A0060180007
	нелуджені	12,5								A0060180021
DT(G)-120	луджені	12,5	20,0	15,5	95,0	58,0	28,5	4,5	A0060180008	
	нелуджені	13,5							A0060180022	
DT(G)-150	луджені	12,5	22,0	16,1	102,0	60,0	31,0	5,9	A0060180009	
	нелуджені	14,5							A0060180023	
DT(G)-185	луджені	14,0	24,0	18,5	112,9	65,0	35,0	5,0	A0060180010	
	нелуджені	16,5							A0060180024	
DT(G)-240	луджені	16,5	26,6	20,0	120,0	84,0	38,5	6,5	A0060180011	
	нелуджені									

