

Наконечники мідні з оглядовим отвором серії SC



Призначення

Окінцювання кабелів з мідними жилами методом пайки.

Матеріал виготовлення

Луджена мідь.

Умовне позначення виробів

SC-XX-Y

Типорозмір болта

Площа поперечного перерізу кабелю

Серія кабельних наконечників

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	ØD2	ØD	Ød	L	L1	B	h	Кількість в упаковці, шт.	Артикул	
	мм									
SC-1,5-4	4,1	3,6	2,1	18,7	6,5	8,0	0,5	100	A0060050022	
SC-1,5-5	5,1	3,6	2,1	18,2	6,6	8,0	0,5		A0060050001	
SC-2,5-4	4,4	4,1	2,6	19,6	7,0	8,1	0,5		A0060050023	
SC-2,5-5	5,2	4,1	2,7	19,2	7,5	8,6	0,5		A0060050002	
SC-2,5-6	6,3	4,1	2,7	20,3	7,5	8,9	0,5		A0060050024	
SC-4-5	5,0	4,7	3,2	21,6	8,4	9,0	0,8		A0060050003	
SC-4-6	6,1	4,8	4,0	23,0	9,0	9,8	0,8		A0060050025	
SC-6-5	5,3	5,6	3,8	24,1	8,5	10,0	1,0		A0060050026	
SC-6-6	6,1	5,4	3,8	24,8	8,5	10,0	1,0		A0060050004	
SC-6-8	8,6	5,4	4,0	25,0	9,5	11,0	1,0		A0060050027	
SC-10-6	6,0	6,6	4,8	25,6	10,3	9,7	1,5		A0060050028	
SC-10-8	8,0	6,7	4,8	25,3	10,2	11,8	1,5		A0060050005	
SC-16-6	6,7	8,0	6,9	29,7	12,1	11,9	1,6		A0060050029	
SC-16-8	8,2	8,0	6,5	30,0	11,0	11,9	1,6		A0060050006	
SC-16-10	10,5	8,0	6,5	29,8	9,5	13,2	1,2		A0060050030	
SC-25-6	6,5	9,0	7,5	34,0	13,8	13,1	1,8		A0060050031	
SC-25-8	8,5	9,1	6,9	34,5	12,5	13,2	1,8		A0060050007	
SC-25-10	10,3	9,1	7,0	36,0	13,3	13,6	1,8		A0060050032	
SC-25-12	12,4	9,1	6,8	34,5	14,0	17,0	1,8		A0060050033	
SC-35-8	8,4	10,5	8,2	37,4	16,0	15,3	2,0		A0060050034	
SC-35-10	10,4	10,5	8,2	38,2	16,0	15,5	1,6		A0060050008	
SC-35-12	12,5	10,0	8,1	37,6	14,5	18,0	2,0		A0060050035	
SC-50-8	8,6	12,4	9,8	45,0	19,0	18,0	2,5		A0060050045	
SC-50-10	10,4	12,4	9,8	45,0	19,0	18,0	2,5		A0060050046	
SC-50-12	12,3	12,4	9,8	45,0	19,0	18,0	2,5		A0060050047	
SC-70-8	8,3	14,5	11,5	49,0	20,5	21,0	2,8		A0060050048	
SC-70-10	10,5	14,5	11,3	48,5	20,9	21,0	2,8		A0060050049	
SC-70-12	12,3	14,5	11,2	49,2	20,4	20,9	2,8		A0060050050	
SC-95-10	10,3	16,8	13,5	54,6	22,5	24,8	3,5		50	A0060050040

Модель	ØD2	ØD	Ød	L	L1	B	h	Кількість в упаковці, шт.	Артикул
	мм								
SC-95-12	12,3	16,8	13,5	54,8	22,3	24,8	3,5	50	A0060050011
SC-120-12	12,2	19,4	15,1	60,3	23,0	28,3	3,8		A0060050012
SC-120-14	14,3	19,5	15,4	60,3	23,0	28,4	3,8		A0060050044
SC-120-16	16,5	19,6	15,5	60,3	23,1	28,4	3,8		A0060050041
SC-150-12	12,3	20,5	16,0	68,3	29,0	29,8	4,0	25	A0060050042
SC-150-16	16,3	20,5	16,0	68,3	29,0	29,8	4,0		A0060050013
SC-185-16	16,3	23,5	19,3	76,5	31,3	33,9	4,8		A0060050014
SC-240-16	16,2	26,0	21,2	88,4	38,6	37,0	4,8	10	A0060050015

