

Українська електротехнічна
 Корпорація АСКО-УКРЕМ
 розширює асортимент!

РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ серії UAtmo

Матеріал виготовлення:

- корпус: полістирол
- сальник: ПВХ
- ущільнювач: гума (у моделях IP 65)



(044) 500-0033
 (044) 501-9710

✉ info@acko.ua
 🌐 www.acko.ua

Призначення:

- розгалуження кабелів, проводів
- забезпечення додаткового захисту місць контактних з'єднань



Особливості:

- наявність тримача кришки (у моделей РК 85*85*50 та РК 100*100*50) забезпечує зручний та оперативний монтаж

Умови експлуатації:

- діапазон робочих температур: - 25... + 55 °С
- відносна вологість: 85 % при температурі 40 °С
- вибухобезпечне навколишнє середовище без агресивних парів та газів
- відсутня безпосередня дія сонячного ультрафіолетового випромінювання
- приміщення з повітрям не насиченим струмопровідним пилом та паром

Переваги:

- простота монтажу
- встановлення на будь-який тип поверхонь з негорючих матеріалів
- стійкість до легких механічних впливів, плісняви, корозії
- легкий доступ до місць контактних з'єднань струмоведучих жил при обслуговуванні та ремонті внутрішньої електропроводки

Технічні характеристики

Модель	Найменування серії	Опис	Ступінь захисту	Кількість вводів	Артикул
PK 50*50	UAtmo	Розподільча коробка	IP 55	4	A0150170027
PK 85*85*50				7	A0150170028
PK 100*100*50				7	A0150170029
PK 150*110*70			IP 65	10	A0150170030
PK 150*150*70				8	A0150170031