

Гільзи термоусаджувальні серії ТГ



Призначення

З'єднання мідних проводів методом пайки і герметизації контактної ділянки.

Матеріал виготовлення

- Гільза – термополімер.
- Припій – олово.

Умовне позначення виробів

ТГ - XX

Типорозмір гільзи

Серія термоусаджувальних гільз

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Діапазон робочих температур, °C	-55...125
Діапазон температур усадки, °C	80...180
Початкова температура плавлення припою, °C	160
Усадка гільзи	2:1
Ступінь захисту	IP67

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель	Колір	Переріз проводу, мм ²	До усадки		Після усадки		Кільце припою			L±1,5	Артикул
			Øa±0,2	b±0,15	Øa±0,2	b±0,15	Øc±0,1	d±0,15	e±0,1		
ТГ-11	білий	0,25-0,34	1,7	0,40	1,1	0,50	1,8	0,35	2,0	25	A0150040080
ТГ-21	червоний	0,5-1,0	2,7	0,40	1,5	0,60	2,8	0,55	3,0	40	A0150040081
ТГ-31	синій	1,5-2,5	4,5	0,40	2,1	0,78	4,8	0,55	4,0	40	A0150040082
ТГ-41	жовтий	4,0-6,0	6,0	0,45	3,4	0,80	6,2	0,55	4,0	40	A0150040083

