

# Ізоляційна стрічка



## Призначення

Для електроізоляції проводів і кабелів.

## Матеріал виготовлення

ПВХ

## Технічні характеристики

Параметр	Значення
Температура експлуатації, °С	-30...+50
Температура крижкості, °С	≤ -30
Розтяжність, %	100...150
Відносне видовження при розриві, %	≥ 170
Діелектрична міцність, В	500
Клейка речовина	каучуковий клей

## Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Модель/розмір рулону	Довжина, м	Колір	Артикул
0,13мм*19мм	10	білий	A0150020032
		жовтий	A0150020033
		зелений	A0150020034
		червоний	A0150020035
		синій	A0150020036
		чорний	A0150020037
		жовто-зелений	A0150020008
	15	білий	A0150020026
		жовтий	A0150020027
		зелений	A0150020028
		червоний	A0150020030
		синій	A0150020029
		чорний	A0150020031
		жовто-зелений	A0150020017
	20	білий	A0150020038
		жовтий	A0150020039
		зелений	A0150020040
		коричневий	A0150020044
		червоний	A0150020042
		помаранчевий	A0150020046
		рожевий	A0150020045
		сірий	A0150020047
		синій	A0150020041
		фіолетовий	A0150020048
		чорний	A0150020043
		жовто-зелений	A0150020009

## Набори

Номер набору	Довжина ролону, м	Кількість ролонів, шт	Колір	Артикул
№1	10	10	2 чорних, 2 синіх, 2 червоних, 2 зелених, 2 білих	A0150020018
№4		5	2 чорних, 2 синіх, 1 жовто-зелений	A0150020024
№1	20	10	2 чорних, 2 синіх, 2 червоних, 2 зелених, 2 білих	A0150020019
№2		5	сірий, помаранчевий, коричневий, фіолетовий, рожевий	A0150020020
№3		10	2 чорних, 2 синіх, 2 жовтих, червоний, зелений, білий, жовто-зелений	A0150020023