

Шини нульові у пластмасовому корпусі серії ВС-6А



Призначення

Для електричного та механічного приєднання нульових робочих (N) та захисних провідників (PE).

Матеріал виготовлення

- Шина – латунь.
- Ізолятор – ПВХ, що не підтримує горіння.

Номінальний (максимальний) струм
63(100)А

Тип кріплення

Гвинтовий

Тип ізолятора

Корпусний

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

| Модель | Кількість клем | Розмір бруска | A | C | E | F | D | B | Ød | Кількість в упаковці, шт. | Артикул |
|----------|----------------|---------------|-----|-----|-----|---|----|----|----|---------------------------|-------------|
| | | | мм | | | | | | | | |
| BC-6A 04 | 4 | 6×9 | 60 | 49 | 35 | 9 | 11 | 30 | 6 | 100 | A0150120058 |
| BC-6A 06 | 6 | | 77 | 64 | 52 | | | | | | A0150120059 |
| BC-6A 08 | 8 | | 94 | 81 | 70 | | | | | A0150120060 | |
| BC-6A 10 | 10 | | 111 | 91 | 86 | | | | | A0150120061 | |
| BC-6A 12 | 12 | | 129 | 114 | 102 | | | | | A0150120062 | |

