

Розподільчі блоки на DIN-рейку серії JHUKK



Призначення

Для зручного та оперативного під'єднання провідників різного поперечного перерізу.

Особливості

- Матеріал корпусу – PA нейлон.
- Матеріал контактів – луджена латунь.
- Ступінь горючості UL94V0.
- Прозора верхня кришка.

Технічні характеристики

Модель	Робоча напруга Ue, AC В	Робочий струм Ie, А	Переріз проводів, мм ²	Кількість отворів	
JHUKK-80	690	80	6...16	×1	
			2,5...6	×4	
			2,5...16	×2	
JHUKK-125		125	10...35	×1	
			6...16	×1	
			2,5...16	×6	
JHUKK-160		160	10...70	×1	
			6...16	×1	
			2,5...16	×6	
JHUKK-250		250	250	35...120	×1
	6...35			×2	
	2,5...16			×5	
	2,5...10			×4	
JHUKK-400	400		400	95...185	×1
				6...35	×2
				2,5...16	×5
				2,5...10	×4
JHUKK-500	500		500	3...8×15...24	×1
				6...35	×2
				2,5...16	×5
				2,5...10	×4

Модельний ряд, габаритні розміри та інформація для замовлення

Зображення	Модель	Габаритні розміри w×l×h, мм	Кількість в упаковці, шт	Кількість в ящику, шт	Артикул	
	JHUKK-80	30×69×49	7	150	A0130010100	
	JHUKK-125	29×77×46		200	A0130010101	
	JHUKK-160	29×77×46		A0130010102		
	JHUKK-250	47×96×50		4	60	A0130010103
	JHUKK-400	47×96×50				A0130010104
	JHUKK-500	49×96×50				A0130010105

