

# САЛЬНИКИ МЕТАЛЕВІ серії PGM



## 1. Призначення


Сальники кабельні металеві серії PGM АСКО-УКРЕМ™ (далі – сальники) призначені для введення електричних проводів і кабелів в розподільчі щити, монтажні коробки тощо для захисту провідників від механічного пошкодження, а також для захисту електроустановок від пилу та вологи.

## 2. Характеристики

- Матеріал виготовлення:
  - корпус – покрита нікелем латунь
  - ущільнювач – силіконова гума.
- Ступінь захисту IP68.

## 3. Габаритні розміри

Модель	Нарізь×крюк	Довжина нарізі L	Діапазон Ø кабелю	Висота Н
PGM 7	M12×1,5	6	3...6,5	19
PGM 9	M16×1,5	7	4...8	20
PGM 11	M18×1,5	7,5	5...10	21
PGM 13,5	M20×1,5	7,5	6...12	23
PGM 16	M22×1,5	7,5	10...14	23
PGM 19	M24×1,5	8	12...15	23
PGM 21	M27×1,5	8	13...18	26
PGM 25	M30×1,5	9	16...22	27
PGM 29	M40×1,5	9	18...25	30
PGM 36	M50×1,5	10	22...33	35
PGM 42	M63×1,5	11	32...38	37
PGM 48	M63×1,5	11	37...44	39,5



## 4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -40 ... +100 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Середнє значення відносної вологості: 80 % при 25 °С

## 5. Монтаж та заходи безпеки

Монтаж сальників повинен відбуватись з дотриманням вимог ПУЕ та правил техніки безпеки.

Порядок монтажу:

- встановити сальник у монтажний отвір та затягнути контргайку;
- ослабити ущільнюючу гайку і ввести провідник через сальник;
- затягнути ущільнюючу гайку, забезпечивши надійне кріплення та обтискання провідника.

Протягом усього строку експлуатації повинні проводитись періодичні огляди сальників для виявлення ушкоджень.

## 6. Транспортування та зберігання

Транспортування сальників допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.

Зберігати сальники слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -20 °С до +50 °С і відносній вологості не більше 90 %.

## 7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність сальників протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації