

УНІВЕРСАЛЬНІ РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

1. Призначення

Універсальні розподільчі коробки АСКО-УКРЕМ™ (далі – коробки) призначені для зручного монтажу прихованої внутрішньої електропроводки в бетонних, цегляних та гіпсокартонних стінах.

2. Матеріал виготовлення

- Коробка – поліпропілен.
- Кришка – полістирол.
- Саморізи – сталь.

3. Ступінь захисту IP30

4. Комплектація

- Коробка для твердих стін – дві пари пластмасових заглушок, які можуть бути використані як додаткові розгалужувальні отвори.
- Коробка для гіпсокартона – з комбінованим кріпленням у вигляді двох пар саморіза і пластмасової лапки.
- Клемна колодка до комплекту не входить.

5. Габаритні розміри

Модель	Габарити, мм	Кількість вводів	Діаметр вводу, мм
<i>Для бетонних, цегляних стін</i>			
РКБ 85×85	85×85×45	6	16, 20
РКБ 100×100	100×100×45	8	
РКБ 130×130	130×130×95		16, 20, 25
РКБ 160×160	160×160×65		
РКБ 200×200	200×200×70		16, 20, 25, 32
<i>Для гіпсокартону</i>			
РКГ 85×85	85×85×45	6	16, 20
РКГ 100×100	100×100×45	8	
РКГ 130×130	130×130×95		16, 20, 25
РКГ 160×160	160×160×65		
РКГ 200×200	200×200×70		16, 20, 25, 32

6. Умови експлуатації

- Температура оточуючого середовища: -20 ... +50°C.
- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°C.

7. Зберігання

Зберігання коробок здійснюється в упаковці виробника або аналогічній в приміщеннях при температурі оточуючого середовища від -25°C до +60°C і відносній вологості до 90%.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,
 с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
 (044) 500-0033
 www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Штамп магазину _____