

ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНІ ТРУБКИ ПРОЗОРІ (в рулонах)



✓ Призначення

- електрична ізоляція
- захист від корозії
- захист від зовнішніх механічних та хімічних впливів
- конструктивне скріплення
- декоративне застосування

✓ Матеріал виготовлення

етиленвінілацетатний сополімер

✓ Особливості

- розширення асортименту у прозорому виконанні
- типорозмір визначається відношенням діаметрів трубки до / після усадки, відповідно: $\varnothing D / \varnothing d$
- рулонного виконання із довжинами:
 - 100 м для типорозмірів від 10,0/5,0 до 20,0/10,0
 - 25 м для типорозміру 25,0/12,5

✓ Переваги

- зручність при маркуванні проводів, наприклад, при відгалуженні, різних напрямків, фаз та інше
- можливість економного використання термоусадки в рулоні за рахунок відрізів потрібної довжини без залишку відрізних шматків
- суттєва електрична міцність 25,5 кВ/мм
- широкий асортимент по типорозміру дозволяє застосування для:
 - манжетів електричної ізоляції з'єднувачів з'єднувальних муфт
 - манжетів при герметизації вузлів заземлення
 - електроізоляції кабелів і проводів та конструктивного скріплення їх у джгути
 - конструктивного скріплення та ізоляції акумуляторних збірок елементів живлення
 - маскувального чи іншого декоративного застосування

✔ **Технічні характеристики**

Параметр	Значення
Температура усадки, °C	+ 90...+ 180
Поздовжня максимальна усадка, %	10
Стійкість до розтягнення, МПа	12,5
Видовження при розриві, %	570
Електрична міцність, кВ/мм	25,5

Модель	Ø d	D Ø	Довжина рулону
	мм		м
10,0/5,0	5,0	10,5	100
12,0/6,0	6,0	12,5	
16,0/8,0	7,5	16,5	
20,0/10,0	10,5	20,5	
25,0/12,5	13,0	25,8	25



✔ **Асортимент**

№ п/п	Назва	Артикул
1	Термоусаджувальна трубка 10,0/5,0 (рулон 100м) прозора	A0150040771
2	Термоусаджувальна трубка 12,0/6,0 (рулон 100м) прозора	A0150040772
3	Термоусаджувальна трубка 16,0/8,0 (рулон 100м) прозора	A0150040773
4	Термоусаджувальна трубка 20,0/10,0 (рулон 100м) прозора	A0150040774
5	Термоусаджувальна трубка 25,0/12,5 (рулон 25м) прозора	A0150040775