

РОЗЕТКИ КАУЧУКОВІ серії РК



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


1. Призначення

Розетки каучукові серії РК АСКО-УКРЕМ (далі – розетки) призначені для застосування в електричних колах з номінальною напругою 250 В/400 В, частотою 50 Гц.


2. Технічні характеристики

Тип		РК 2Р+РЕ	РК3 2Р+РЕ	РК 3Р+РЕ	РК3 3Р+РЕ
		переносна	зовнішньої установки	переносна	зовнішньої установки
Номінальна робоча напруга U_e , В не більше		250		400	
Номінальна частота f_n , Гц		50			
Номінальний робочий струм I_e , А		16		25	
Максимальний переріз приєднувальних провідників, мм ²		2,5		4	
Число і тип контактів		2Р+РЕ		3Р+РЕ	
Матеріал виготовлення	контакти	латунь			
	корпус	синтетичний каучук			
Колір		чорний			
Ступінь захисту		IP44			

3. Схеми підключення




2Р+РЕ





3Р+РЕ


4. Габаритні розміри, мм




РК 2Р+РЕ





РК 3Р+РЕ






PK3 2P+PE



PK3 3P+PE



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: $-20 \dots +50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Середнє значення відносної вологості повітря 90% при $25 \text{ }^{\circ}\text{C}$

6. Заходи безпеки

Забороняється підключати до розеток навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції!

Забороняється експлуатація розеток з механічними пошкодженнями корпусу!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування, зберігання розеток повинно здійснюватися при температурі від -20 до $+60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не більше 80%

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність розеток протягом 2-х років з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____