

mob.: (050) 699-38-46; (050) 302-60-09

www.ielectro.net.ua; e-mail: etem.zakaz@gmail.com

КОРПУСИ МЕТАЛЕВІ

серії **UBox IP 65**



КОРПУСИ МЕТАЛЕВІ серії UBox IP65

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номінальний струм, А	до 400
Номінальна робоча напруга, В	АС 690
Кут відчинення дверцят, °	130

Матеріал виготовлення:

Корпус – листовий метал, ущільнювач – PU (поліуретан)

Конструктивні особливості:

- цільнозварний корпус з холоднокатаного листового металу товщиною 1,2 / 1,5 мм
- подвійне покриття поверхні корпусів: 1-й шар – епоксидний ґрунт, 2-й шар – поліефірна фарба, стійка до ультрафіолетової дії. Колір - RAL7035
- на корпусі та дверцятах – обміднені шпильки заземлення М6 х 16
- поліуретановий ущільнювач на дверцятах та кришці люка
- додаткові підсилювачі дверцят з перфорацією

Переваги:

- підвищений захист обладнання в корпусах від впливу навколишнього середовища, що забезпечується суцільними зварними швами
- зручний монтаж: люк з кришкою в нижній частині корпусу для введення кабелю
- кріплення завісів виконано ґвинтами з потайною головкою
- конструктивно передбачена можливість перевісити завіси дверцят на протилежну сторону
- додаткові підсилювачі дверцят з перфорацією

Комплектація корпусів та основні переваги:



Асортимент та габаритні розміри:

Найменування	Серія	Типорозмір (A*B*C), см	Кількість та габарити люків (L5*L6) / Розмір отвору під кабельний ввід, мм	Товщина металу	Кількість замків	Ступінь захисту	Тип корпусу	Артикул
Корпус з монтажною панеллю металевий	UBox	40*30*20	1*(230*105) / 200*75	1,2	1	IP 65	навісний	A0260020051
		40*40*20						A0260020052
		50*40*20						A0260020053
		60*40*20						A0260020054
		60*50*20						A0260020055
		70*50*30	A0260020056					
		80*65*25	2*(230*105) / 200*75	1,5	2	A0260020057		
		100*65*30				A0260020058		
		120*80*30				A0260020059		

* Допустиме відхилення габаритних розмірів $\pm 2,5$ мм