

## Новинка асортименту металорукава: металорукав у ПВХ-оболонці з протяжкою

**НОВИНКА!**



Металорукав у ПВХ-оболонці з протяжкою ТМ АСКО-УКРЕМ – гнучкий трубопровід, ізольований ПВХ, який не підтримує горіння, призначений для захисту електричних проводів та кабелів від механічних пошкоджень та негативного впливу навколишнього середовища.

### ✓ Особливості:

- виготовлений з лудженої оловом сталі високої якості
- стійкий до корозії завдяки щільній герметичній ізоляції, суцільному лудженню металу, включаючи усі вигини
- висока міцність на стиск, механічний вплив та розтяжність
- не підтримує горіння (самозатухаючий ПВХ)
- наявність протяжки забезпечує зручний та оперативний монтаж кабелю

### ✓ Забезпечує захист кабелю від:

- вологи та пилу завдяки ступеню захисту IP 65
- ударів
- тривалої дії прямого сонячного випромінювання
- розповсюдження полум'я
- гризунів

### Технічні характеристики

Модель	Опис	Внутрішній діаметр d <sub>1</sub> , мм	Зовнішній діаметр без ізоляції d <sub>2</sub> , мм	Зовнішній діаметр з ізоляцією, d <sub>3</sub> , мм	Мінімальний радіус вигину r, мм	Довжина бухти, м	Артикул
d 9	Металорукав у ПВХ-оболонці з протяжкою	9	9,5	12	30	50	A0290010001
d 11		11	12	15	40		A0290010002
d 14		14	15	18	45		A0290010003
d 16		15	16	20	50		A0290010004
d 18		17	18	22	60		A0290010005
d 21		18	22	24	60		A0290010006
d 26		24	27	30	60	A0290010007	25
d 29		27	30	31	65	A0290010008	
d 32		30	33	34	65	A0290010009	
d 37		35	39	40	90	A0290010010	
d 40		38	41	42	100	A0290010011	
d 45		41	45	48	100	A0290010012	
d 50		48	50	52	120	A0290010013	

\* допустиме відхилення розмірів ± 1,5 мм