



ПОДОВЖУВАЧІ ПОБУТОВІ ЗАХИЩЕНІ серії Grot

Призначення

- підключення електричних приладів побутового призначення загальною потужністю не більше 3,5 кВт до низьковольтної електричної мережі живлення з номінальною напругою AC 230 В, 50 Гц в умовах певної запиленості та вологості
- вбудований світлодіодний ліхтар з сенсорною кнопкою керування дозволяє використовувати подовжувач в якості додаткового портативного джерела світла в місцях зі слабким або відсутнім освітленням*

16 А



3 x 1,5 mm²



15 м



4 Гц



baby protect



LED

IP 44



ДСТУ ІЕС 60884-1



Матеріали виготовлення

- корпус: АБС-пластик
- контакти: латунь
- провідники: мідні багатожильні

Параметр		Значення
Максимальна робоча напруга U_e max, В	AC	250
Номінальна частота f_n , Гц		50
Номінальний робочий струм I_e , А		16
Колір		чорний
Ступінь захисту		IP 44
Кількість білих SMD LED, шт		42
Світловий потік безперервного світла, Лм		до 450*
Номінальна потужність ліхтаря, Вт		5

* тільки для моделі подовжувача з LED ліхтарем





Особливості

- наявність захисних шторок контактів, захисних кришок та гумових ущільнювачів на кожній із розеток
- форма виконання колодки: повздовжня, призматична тригранна
- тип вилок/розеток подовжувачів: Schuko (тип F)
- кількість та тип контактів вилки/розетки: 2P+PE
- наявність кнопки увімкнення / вимкнення з LED підсвіткою
- наявність LED ліхтаря*
- в асортименті присутні подовжувачі на 15 метрів із типом колодок на 4 розетки з ліхтарем і без

* тільки для моделі подовжувача з LED ліхтарем* тільки для моделі подовжувача з LED ліхтарем

Технічні характеристики

Модель	Кількість розеток, шт / Довжина проводу, м	Особливості	Номінальна робоча потужність, Вт	Кількість жил × Поперечний переріз провідників, мм ²
Подовжувач захищений 4 гн. 15 м з з/к, IP44, чорний серії Grot	4 / 15	торцеві накладки для намотки кабелю	3500	3×1,5
Подовжувач захищений 4 гн. 15 м з з/к, LED ліхтар IP44, чорний серії Grot	4 / 15	LED ліхтар білого світла + сенсорна кнопка його увімкнення / вимкнення		

сортимент

№ п/п	Назва	Артикул
1	Подовжувач захищений 4 гн. 15 м з з/к, IP44, чорний серії Grot	ECO019001017
2	Подовжувач захищений 4 гн. 15 м з з/к, LED ліхтарик, IP44, чорний серії Grot	ECO019001016



ЕКОНОМЕ

Україна, 03027, Київська область,
Фастівський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-в
Тел.: +38 (044) 500-00-33
info@ecohome.ua, www.ecohome.ua

Переваги подовжувачів захищених серії Grot

1. 2Р контакти розеток, самі розетки і корпуси колодок захищені відповідно для техніки безпеки та несанкціонованого втручання у конструктив
2. матеріали не підтримують горіння
3. міцно зібрані корпуси подовжувачів із жорсткого якісного матового АБС-пластику, що не деградує із часом
4. наявність різних форм дизайну (повздовжньої із торцевими накладками для намотування кабелю, призматичної тригранної із ліхтарем та ручкою) для самих вибагливих користувачів
5. жорсткість контактів в розетках, що не деформуються і не ослаблюють зчеплення із вилками під час експлуатації
6. якісні трижильні гнучкі кабелі із товстим шаром ізоляційного матеріалу, що не тріскає під час експлуатації
7. вологозахищені силіконовими ковпачками кнопки увімкнення / вимкнення розмикають два полюси («фазу» і «0»)
8. широкий діапазон температур експлуатації/зберігання: від 0/- 25 °С до + 40/50 °С

