



ПОДОВЖУВАЧ ПОБУТОВИЙ КРУГЛИЙ серії Grot

Призначення

- підключення електричних приладів побутового призначення загальною потужністю не більше 3,5 кВт до низьковольтної електричної мережі живлення з номінальною напругою AC 230 В, 50 Гц
- захист від під'єднання навантаження із потужністю більшою ніж номінальна за рахунок вбудованого термозапобіжника

16 A

3 x 1,5 mm²


5 м



4 Гц.



baby protect


IP 20

ДСТУ ІЕС 60884-1


Матеріали виготовлення

- корпус: АБС-пластик
- контакти: латунь
- провідники: мідні багатожильні



Параметр		Значення
Максимальна робоча напруга $U_{e \max}$, В	AC	250
Номінальна частота f_n , Гц		50
Номінальний робочий струм I_e , А		16
Колір		чорний
Ступінь захисту		IP 20





ЕКОНОМЕ

ТОВ "ЕВРОТЕХЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
т.: (050) 699-38-46; mob.: (050) 302-60-09
www.ielectro.net.ua; e-mail: etem.zakaz@gmail.com

Переваги подовжувача серії Grot

1. 2Р контакти розеток і корпуси колодок захищені відповідно для техніки безпеки та несанкціонованого втручання у конструктив
2. матеріали не підтримують горіння
3. міцно зібраний корпус подовжувача із жорсткого якісного матового АБС-пластику, що не деградує із часом
4. наявність бокової ніші по периметру подовжувача для намотування кабелю для компактного зберігання
5. зручність підвішування колодки подовжувача за допомогою рухомого адаптера
6. жорсткість контактів в розетках, що не деформуються і не ослаблюють зчеплення із вилками під час експлуатації
7. якісні трижильні гнучкі кабелі із товстим шаром ізоляційного матеріалу, що не тріскає під час експлуатації
8. широкий діапазон температур експлуатації/зберігання: від 0/- 25 °С до + 40/50 °С



Особливості

- форма виконання колодки: кругла
- наявність кнопки увімкнення термозапобіжника після аварійного спрацювання
- тип вилок/розеток подовжувачів: Schuko (тип F)
- кількість та тип контактів вилки/розетки: 2Р+РЕ
- наявність захисних шторок контактів розеток
- рухомий адаптер для вертикального / горизонтального підвішування

Технічні характеристики

Модель	Кількість розеток, шт / Довжина проводу, м	Особливості	Номинальна робоча потужність, Вт	Кількість жил × Поперечний переріз провідників, мм ²
Подовжувач круглий 4 гн. 5 м з з/к чорний серії Grot	4 / 5	відновлюваний термозапобіжник + ніша намотки кабелю	3500	3×1,5

Асортимент

№ п/п	Назва	Артикул
1	Подовжувач круглий 4 гн. 5 м з з/к чорний серії Grot	ECO019001018