

Сальники

Сальники серії PG



Призначення

Механічний захист вводів електричних пристроїв від впливу природних факторів та додаткової фіксації кабелів

Матеріал виготовлення

- Корпус – поліамід
- Ущільнювач – маслостійка гума

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Ступінь захисту	IP 54
Діапазон робочих температур, °C	- 25...+ 80

Модельний ряд, габаритні розміри, інформація для замовлення

Модель	H	L1	L2	L3	E	A	C		Ø D1	ØD2	ØB1	ØB2	Діапазон Ø кабелю	Артикул
							C1	C2						
MM*														
PG 7	21,4	8,5	13,4	13,8	5	12,3	16,5	14,5	11,2	8,5	8,5	6,6	3.5-6	A0150050001
PG 9	24,3	8,5	14,5	15,8	4,8	15	20,5	18,5	13,5	11	10,8	8	4-8	A0150050002
PG 11	25,7	9,2	14,5	16,8	4,9	18,3	23,8	21,5	17,1	13,7	13,5	10,2	5-10	A0150050003
PG 13,5	27	10	16	18,4	5,2	20,2	26	23,5	19,1	15,5	15,5	12,2	6-12	A0150050004
PG 16	30,2	11	18	18,8	6	22,2	29,3	26,7	21,3	17,1	17,8	14,5	10-14	A0150050005
PG 18	28,2	11,2	16	19	5	23,8	29,3	26,7	22,5	19,3	18,5	15	12-15	A0150050006
PG 21	33,6	12,5	19,4	23,6	6	28,3	36	33	27,3	22,2	21,7	18	13-18	A0150050007
PG 29	40,5	11,2	21,5	26	7	36,6	44,5	41	35	30,1	30	24,8	18-25	A0150050008
PG 36	46,7	13,2	25,5	30,5	8	46,6	58,2	52,3	45,5	40	41,5	35,2	22-32	A0150050009
PG 42	52,3	14	27,3	33,5	8,8	54	66,8	59,8	53,2	47,2	45,6	40	30-38	A0150050010
PG 48	52,5	15	27,3	33,5	8,8	59,5	70,8	63,5	58,4	53	52	45,6	34-44	A0150050011

