

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ  
 розширює асортимент!

**НОВИНКА!**

## СВІТЛОСИГНАЛЬНА АРМАТУРА З ІНДИКАТОРОМ серії U-ADM Ø 22 ММ



### ✓ Призначення

Вимірювання:

- напруги, струму, частоти, споживаної потужності в електричних колах змінного струму
- температури
- часу
- відліку подій

Застосовуються в промисловому, технологічному та електрощитовому обладнанні

### ✓ Переваги

- Компактний розмір
- Широкий асортимент
- Можливість вибору кольорової індикації (5 кольорів)

### ✓ Технічні характеристики

Параметр	Значення	
Діапазон вимірювальної величини	напруги, В	АС 50 ... 500
	струму, А (U max: 400 В)	5 ... 100
	частоти, Гц	5 ... 99
	потужності тип А, кВт	АС 230 В ≤ 26 АС 400 В ≤ 45
	потужності тип В, Вт ... кВт	АС 230 В 50 ... 4,5
	температури, °С	- 20 ... + 199
	часу, год/хв	1 ... 999/1 ... 60
кількості подій	1 ... 999999	
Середній ресурс роботи дисплея, год	≤ 30000	
Клас точності	2,0	
Власна споживана потужність, Вт	≤ 0,2	
Частота виявлення оновлень показників, раз/сек	1	
Встановлювальний діаметр, мм	22	
Ступінь захисту	IP 40	
Форма	кругла, квадратна	
Колір	червоний, зелений, жовтий, синій, білий	



